WBMA
De Wilgen 17, 1911 CC Uitgeest
+31 (0)8513 00873 · info@zeno-noodverlichting.nl
zeno-noodverlichting.nl

ZENO NOODVERLICHTING

DATASHEET · SAFELUX

Donau 280 met zelftest

Artikelnummer **D1045** · EAN **6096110678615**

Nood- en gangverlichting met testknop De waterdichte (IP65) opbouw noodverlichting Donau 280 stand-by of continuschakeling heeft een witte behuizing en een held...



LICHT BIJ STORING	ZICHTBAAR TOT	BRANDTIJD
220 lm	**24 m**	**3 uur**

TESTEN	WANNEER AAN?	IP
Automatisch	**P / NP**	**IP65**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	TESTEN	LICHTSTROOM
D1002	Wit	Handmatig	185 lm
D1009	Wit	Handmatig	220 lm
D1010	Wit	Handmatig	400 lm
D1045	**Wit**	**Automatisch**	**280 lm**
D1070	Zwart	Automatisch	220 lm

Technische gegevens

LICHT

Lichtsterkte bij stroomuitval	**220 lm**
Lichtstroom op net	**280 lm**
Zichtbaar tot (pijl)	**tot 24 m**
Pictogrammen	**Links, rechts, boven**
Kleurtemperatuur	**6000 K**

NOODWERKING

Brandtijd	**3 uur**
Testen	**Automatische test (uitvoerige zelftest)**
Wanneer aan?	**Permanent of niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 1800 mAh**

ELEKTRISCH

Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**4 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Afmetingen	**117 × 352 × 60 mm**
Materiaal	**Kunststof**
Vochtbestendig (IP)	**IP65**
IK-waarde	**IK08**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Noodverlichting, vluchtwegverlichting**