WBMA
De Wilgen 17, 1911 CC Uitgeest
+31 (0)8513 00873 · info@zeno-noodverlichting.nl
zeno-noodverlichting.nl

ZENO NOODVERLICHTING

DATASHEET · SAFELUX

Donau 350 Galerij 3000K

Artikelnummer **E1032** · EAN **6096102876807**

Galerij- en noodverlichting in één De waterdichte (IP65) opbouwnoodverlichting Donau 350 Gallery 3000K heeft een witte behuizing en een heldere, s...



LICHT BIJ STORING	BRANDTIJD	TESTEN
220 lm	**3 uur**	**Met testknop**

WANNEER AAN?	IP
Altijd of bij storing	**IP65**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	KLEURTEMPERATUUR	NOODUNIT	LICHT BIJ STORING	BRANDTIJD
E1032	**Wit**	**3000 K**	**Met noodunit**	**220 lm**	**3 uur**
E1033	Wit	4000 K	Met noodunit	220 lm	3 uur
E1030	Wit	3000 K	Zonder	–	–
E1055	Zwart	3000 K	Met noodunit	220 lm	3 uur

Technische gegevens

LICHT

Lichtsterkte bij stroomuitval	**220 lm**
Lichtstroom op net	**350 lm**
Kleurtemperatuur	**3000 K**
Kleurweergave	**Ra>80**

NOODWERKING

Brandtijd	**3 uur**
Testen	**Handmatige test (testknop, Controlelampje voor laden)**
Wanneer aan?	**Permanent of niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**NiCD 3,6 V 1800 mAh**

ELEKTRISCH

Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**4 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Afmetingen	**117 × 352 × 80 mm**
Materiaal	**Kunststof**
Vochtbestendig (IP)	**IP65**
IK-waarde	**IK08**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normering	**EN 60598-2-22, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Anti-Paniekverlichting**