WBMA
De Wilgen 17, 1911 CC Uitgeest
+31 (0)8513 00873 · info@zeno-noodverlichting.nl
zeno-noodverlichting.nl

ZENO NOODVERLICHTING

DATASHEET · SAFELUX

Donau 420 met testknop

Artikelnummer **D1010** · EAN **6096103690648**

Krachtige noodverlichting voor grotere ruimtes Ontdek de Donau 420 opbouw veiligheidsarmatuur - een waterdichte (IP65) highlight voor uw noodverlichting.



LICHT BIJ STORING	ZICHTBAAR TOT	BRANDTIJD
400 lm	**24 m**	**3 uur**
TESTEN	**WANNEER AAN?**	**IP**
Handmatig	**P / NP**	**IP65**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	TESTEN	LICHTSTROOM
D1002	Wit	Handmatig	185 lm
D1009	Wit	Handmatig	220 lm
D1010	**Wit**	**Handmatig**	**400 lm**
D1045	Wit	Automatisch	280 lm
D1070	Zwart	Automatisch	220 lm

Technische gegevens

LICHT

Lichtsterkte bij stroomuitval	**400 lm**
Lichtstroom op net	**420 lm**
Zichtbaar tot (pijl)	**tot 24 m**
Kleurtemperatuur	**6000 K**

NOODWERKING

Brandtijd	**3 uur**
Testen	**Handmatige test (testknop + oplaadcontrole)**
Wanneer aan?	**Permanent of niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePo4 3,2 V 3200 mAh**

ELEKTRISCH

Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**6,5 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Afmetingen	**117 × 352 × 80 mm**
Materiaal	**Kunststof**
Vochtbestendig (IP)	**IP65**
IK-waarde	**IK08**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Noodverlichting**