WBMA
De Wilgen 17, 1911 CC Uitgeest
+31 (0)8513 00873 · info@zeno-noodverlichting.nl
zeno-noodverlichting.nl

ZENO NOODVERLICHTING

DATASHEET · SAFELUX

Donau 420 Galerij inbouw met testknop

Artikelnummer **D1010-D1028-D1017** · EAN **6096103840821**

Galerij inbouw noodverlichting De waterdichte (IP65) noodverlichting Donau 420 Galerij inbouw heeft een witte behuizing en een matglazen afdekking van slagvast...



LICHT BIJ STORING	ZICHTBAAR TOT	BRANDTIJD
280 lm	**24 m**	**3 uur**

TESTEN	WANNEER AAN?	IP
Met testknop	**Altijd of bij storing**	**IP65**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	LICHTSTROOM	ZICHTBAAR TOT
D1002-D1013-D1017	130 lm	–
D1009-D1028-D1017	160 lm	–
D1010-D1028-D1017	**280 lm**	**24 m**

Technische gegevens

LICHT	
Lichtsterkte bij stroomuitval	**280 lm**
Lichtstroom op net	**390 lm**
Zichtbaar tot (pijl)	**tot 24 m**
Kleurtemperatuur	**6000 K**
NOODWERKING	
Brandtijd	**3 uur**
Testen	**Handmatige test (testknop + oplaadcontrole)**
Wanneer aan?	**Permanent of niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePo4 3,2 V 3200 mAh**
ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**6,5 W**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**117 × 352 × 80 mm**
Materiaal	**Kunststof**
Vochtbestendig (IP)	**IP65**
IK-waarde	**IK08**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, DIN EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Anti-paniekverlichting**