WBMA
De Wilgen 17, 1911 CC Uitgeest
+31 (0)8513 00873 · info@zeno-noodverlichting.nl
zeno-noodverlichting.nl

ZENO NOODVERLICHTING

DATASHEET · SAFELUX

Donau LT -20° C

Artikelnummer **D1158** · EAN **6096112386310**

Donau 420 LT: opbouw-noodverlichting tot -20 °C De Donau 420 LT is een krachtige opbouw-noodverlichting voor omgevingen waarin de temperatuur kan dalen tot...



LICHT BIJ STORING	ZICHTBAAR TOT	BRANDTIJD
320 lm	**24 m**	**3 uur**

TESTEN	WANNEER AAN?	IP
Met testknop	**Altijd of bij storing**	**IP65**

Technische gegevens

LICHT	
Lichtsterkte bij stroomuitval	**320 lm**
Lichtstroom op net	**420 lm**
Zichtbaar tot (pijl)	**tot 24 m**
Pictogrammen	**pijl links, rechts, boven**
Kleurtemperatuur	**6000 K**
NOODWERKING	
Brandtijd	**3 uur**
Testen	**Handmatige test (testknop)**
Wanneer aan?	**Permanent of niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 3200 mAh**

ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**6,5 W**
BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**117 × 352 × 80 mm**
Vochtbestendig (IP)	**IP65**
IK-waarde	**IK08**
Omgevingstemperatuur	**-20 °C tot 40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**3 jaar**
Toepassing	**Continu of niet-continu**