WBMA
De Wilgen 17, 1911 CC Uitgeest
+31 (0)8513 00873 · info@zeno-noodverlichting.nl
zeno-noodverlichting.nl

ZENO NOODVERLICHTING

DATASHEET · SAFELUX

Evodisc Pro Mini - 500/800/1000Lm

Artikelnummer **E1220** · EAN **6096113248204**

Evodisc Pro Mini 3CCT LED-plafonnière Ø267 mm – 5/8/10 W, IP54, Evodisc Pro Mini 3CCT LED-plafonnière Ø267 mm is een veelzijdi...



LICHT (NORMAAL)	IP	KLEUR LICHT
500–1000 lm	**IP54**	**3000 K / 4000 K / 600…**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	DIAMETER	NOODUNIT	SENSOR	LICHT (NORMAAL)
E1222_2	Wit	Ø335 mm	Zonder	Zonder	800–1500 lm
E1220	**Wit**	**Ø267 mm**	**Zonder**	**Zonder**	**500–1000 lm**
E1223	Wit	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	800–1500 lm
E1224	Wit	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	–
E1226	Zwart	Ø267 mm	Zonder	Zonder	450–900 lm
E1228	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Zonder	720–1350 lm
E1229	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	720–1350 lm
E1230	Zwart	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	–
E1231	Zwart	Ø335 mm	Met noodunit	Zonder	–

Technische gegevens

LICHT

Lichtstroom op net	**500 lm / 800 lm / 1000 lm**
Kleurtemperatuur	**3000 K / 4000 K / 6000 K (3CCT)**
Kleurweergave	**CRI > 95**

ELEKTRISCH

Voltage	**220-240 V**
Wattage (AC)	**5 W / 8 W / 10 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Afmetingen	**Ø267 mm × 63 mm (hoogte)**
Materiaal	**Polycarbonaat**
Vochtbestendig (IP)	**IP54 (stof- en spatwaterdicht)**
IK-waarde	**IK10 (slagvast)**
Omgevingstemperatuur	**0 °C tot +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**> 50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Portiekverlichting**