WBMA
De Wilgen 17, 1911 CC Uitgeest
+31 (0)8513 00873 · info@zeno-noodverlichting.nl
zeno-noodverlichting.nl

ZENO NOODVERLICHTING

DATASHEET · SAFELUX

Evodisc Pro zwart 3CCT 720/1080/1350Lm

Artikelnummer **E1228** · EAN **6096113594509**

Evodisc Pro zwart 3CCT LED-plafonnière Ø335 mm – 8/12/15 W, IP54, CRI > 95 Evodisc Pro 3CCT LED-plafonnière Ø335 mm is een...



LICHT (NORMAAL)	IP	KLEUR LICHT
720–1350 lm	**IP54**	**3000 K / 4000 K / 600…**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	DIAMETER	NOODUNIT	SENSOR	LICHT (NORMAAL)
E1222_2	Wit	Ø335 mm	Zonder	Zonder	800–1500 lm
E1220	Wit	Ø267 mm	Zonder	Zonder	500–1000 lm
E1223	Wit	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	800–1500 lm
E1224	Wit	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	–
E1226	Zwart	Ø267 mm	Zonder	Zonder	450–900 lm
E1228	**Zwart**	**Ø335 mm**	**Zonder**	**Zonder**	**720–1350 lm**
E1229	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	720–1350 lm
E1230	Zwart	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	–
E1231	Zwart	Ø335 mm	Met noodunit	Zonder	–

Technische gegevens

LICHT

Lichtstroom op net	**720 lm / 1080 lm / 1350 lm**
Kleurtemperatuur	**3000 K / 4000 K / 6000 K (3CCT)**
Kleurweergave	**CRI > 95**

ELEKTRISCH

Voltage	**220–240 V**
Wattage (AC)	**8 W / 12 W / 15 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Afmetingen	**Ø335 mm × 63 mm (diameter × hoogte)**
Materiaal	**Polycarbonaat**
Vochtbestendig (IP)	**IP54 (stof- en spatwaterdicht)**
IK-waarde	**IK10 (slagvast)**

NORMEN EN GARANTIE

Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**> 50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Portiekverlichting**