WBMA
De Wilgen 17, 1911 CC Uitgeest
+31 (0)8513 00873 · info@zeno-noodverlichting.nl
zeno-noodverlichting.nl

ZENO NOODVERLICHTING

DATASHEET · SAFELUX

Evodisc Pro zwart 3CCT 720/1080/1350Lm met noodaccu, 150Lm, en sensor en dim-/daglichtfunctie

Artikelnummer **E1230** · EAN **6096113694612**

Evodisc Pro 3CCT LED-plafonnière Ø335 mm – 8/12/15 W, sensor + noodunit, IP54, CRI > 95 Evodisc Pro 3CCT LED-plafonnière Ø3...



LICHT BIJ STORING	TESTEN	IP
150 lm	**Handmatig**	**IP54**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	DIAMETER	NOODUNIT	SENSOR	LICHT (NORMAAL)
E1222_2	Wit	Ø335 mm	Zonder	Zonder	800–1500 lm
E1220	Wit	Ø267 mm	Zonder	Zonder	500–1000 lm
E1223	Wit	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	800–1500 lm
E1224	Wit	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	–
E1226	Zwart	Ø267 mm	Zonder	Zonder	450–900 lm
E1228	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Zonder	720–1350 lm
E1229	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	720–1350 lm
E1230	**Zwart**	**Ø335 mm**	**Met noodunit**	**Met sensor**	**–**
E1231	Zwart	Ø335 mm	Met noodunit	Zonder	–

Technische gegevens

LICHT	
Lichtsterkte bij stroomuitval	**80 – 150 lm**
Lichtstroom op net	**720 lm / 1080 lm / 1350 lm**
Kleurtemperatuur	**3000 K / 4000 K / 6000 K (3CCT)**
Kleurweergave	**CRI > 95**
NOODWERKING	
Testen	**Handmatige test (testknop)**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 2000 mAh**
ELEKTRISCH	
Voltage	**220–240 V**
Wattage (AC)	**8 W / 12 W / 15 W**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**Ø335 mm × 63 mm (diameter × hoogte)**
Materiaal	**Polycarbonaat**
Vochtbestendig (IP)	**IP54 (stof- en spatwaterdicht)**
IK-waarde	**IK10 (slagvast)**
NORMEN EN GARANTIE	
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**> 50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Portiekverlichting**