**WBMA**
De Wilgen 17, 1911 CC Uitgeest
+31 (0)8513 00873 · info@zeno-noodverlichting.nl
zeno-noodverlichting.nl

ZENO NOODVERLICHTING

**DATASHEET · SAFELUX**

# Evodisc Pro 3CCT 800/1200/1500Lm met sensor en dim-/daglichtfunctie

Artikelnummer **E1223** · EAN **6096113465472**

Evodisc Pro 3CCT LED-plafonnière Ø335 mm – 8/12/15 W met sensor, IP54, CRI > 95 Evodisc Pro 3CCT LED-plafonnière Ø335 mm me...



| LICHT (NORMAAL) | IP | KLEUR LICHT |
|---|---|---|
| **800–1500 lm** | **IP54** | **3000 K / 4000 K / 600…** |

## Uitvoeringen

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | DIAMETER | NOODUNIT | SENSOR | LICHT (NORMAAL) |
|---|---|---|---|---|---|
| **E1222_2** | Wit | Ø335 mm | Zonder | Zonder | 800–1500 lm |
| **E1220** | Wit | Ø267 mm | Zonder | Zonder | 500–1000 lm |
| **E1223** | **Wit** | **Ø335 mm** | **Zonder** | **Met sensor** | **800–1500 lm** |
| **E1224** | Wit | Ø335 mm | Met noodunit | Met sensor | – |
| **E1226** | Zwart | Ø267 mm | Zonder | Zonder | 450–900 lm |
| **E1228** | Zwart | Ø335 mm | Zonder | Zonder | 720–1350 lm |
| **E1229** | Zwart | Ø335 mm | Zonder | Met sensor | 720–1350 lm |
| **E1230** | Zwart | Ø335 mm | Met noodunit | Met sensor | – |
| **E1231** | Zwart | Ø335 mm | Met noodunit | Zonder | – |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **LICHT** | |
| Lichtstroom op net | **800 lm / 1200 lm / 1500 lm** |
| Kleurtemperatuur | **3000 K / 4000 K / 6000 K (3CCT)** |
| Kleurweergave | **CRI > 95** |
| Dimstand | **25 %** |
| Detectie-bereik | **Max. ± 8 m** |
| **NOODWERKING** | |
| Stand-by periode | **direct uitschakelen, 30 s, 10 min, altijd gedimd op 25% tot waarnemen nieuwe beweging** |
| Instelbare inschakeltijd | **5 s, 90 s, 3 min, 10 min** |
| Instelbare functies | **Aan/uit bij beweging; dimstand 25% bij inactiviteit; schemerschakelaar (lux-drempel instelbaar)** |

| | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | |
| Voltage | **220–240 V** |
| Wattage (AC) | **8 W / 12 W / 15 W** |
| **BEHUIZING EN MONTAGE** | |
| Afmetingen | **Ø335 mm × 63 mm (diameter × hoogte)** |
| Materiaal | **Polycarbonaat** |
| Vochtbestendig (IP) | **IP54 (stof- en spatwaterdicht)** |
| IK-waarde | **IK10 (slagvast)** |
| Omgevingstemperatuur | **0 °C tot +40 °C** |
| **NORMEN EN GARANTIE** | |
| Voldoet aan CE-normen | **Ja** |
| Levensduur | **> 50.000 uur** |
| Garantie | **5 jaar** |
| Toepassing | **Portiekverlichting** |