WBMA
De Wilgen 17, 1911 CC Uitgeest
+31 (0)8513 00873 · info@zeno-noodverlichting.nl
zeno-noodverlichting.nl

ZENO NOODVERLICHTING

DATASHEET · SAFELUX

Mosel LED CCT + NOOD + SENSOR

Artikelnummer **E1062** · EAN **6096116924921**

Noodverlichting met sensor Mosel is een visueel aantrekkelijk rond veiligheidsarmatuur voor plafonds of wanden met een hoge lichtopbrengst en noodverlichtingsel...



LICHT BIJ STORING	BRANDTIJD	TESTEN
144 lm	**3 uur**	**Handmatig**

IP
IP66

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	NOODUNIT	SENSOR	LICHT (NORMAAL)	KLEUR LICHT
E1060	Wit	Zonder	Zonder	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...
E1062	**Wit**	**Met noodunit**	**Met sensor**	**–**	**–**
E1067	Zwart	Met noodunit	Met sensor	–	–
E1068	Zwart	Met noodunit	Zonder	–	–
E1065	Zwart	Zonder	Zonder	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...
E1061	Wit	Zonder	Met sensor	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...

Technische gegevens

LICHT	
Lichtsterkte bij stroomuitval	**144 lm**
Lichtstroom op net	**1440 lm**
Kleurtemperatuur	**CCT 3000 K, 4000 K, 6000 K**
Kleurweergave	**Ra>80**
NOODWERKING	
Brandtijd	**3 uur**
Testen	**Handmatige test**
Batterij (inclusief)	**Li-ion 3,7 V 2200 mAh**
ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**14 W**
Type	**HF-sensor: 100% bij beweging als de ingestelde lichtgevoeligheid dit toelaat; 20% dimstand na brandtijd. Stand-by: uit, 30 s, 10 min of permanent (netspanning).**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**Ø 300 × 87 mm**
Materiaal	**Kunststof**
Vochtbestendig (IP)	**IP66**
IK-waarde	**IK10**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Anti-paniekverlichting - Algemene verlichting**